

Déclaration des performances Nr. 2602/01
PROCOLOR PROTEX CREPI SILICONE

- 1 **Code d'identification unique du type de produit :**
PROCOLOR PROTEX Crépi Silicone
- 2 **Description de produit :**
Enduit structuré en dispersion aqueuse
- 3 **Usage ou usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique applicable :**
L'enduit PROTEX Crépi Silicone est destiné à la finition des surfaces enduites, en béton, en fibrociment, en béton silicaté, en béton d'argile expansée, ainsi que des briques silicatées et céramiques, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
- 4 **Nom, raison sociale enregistrée ou marque déposée du fabricant et adresse :** MULTI PAINT LSG SA, Rue de l'Abbaye 90, 4040 HERSTAL, BELGIQUE
- 5 **Mandataire:** Non applicable
- 6 **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Système 4
- 7 **Norme harmonisée :**
EN 15824:2017
- 8 **Nom de l'organisme notifié :**
Sans objet. Dans le cadre du système 4, l'évaluation et la vérification de la constance des performances sont effectuées sous la seule responsabilité du fabricant, sans intervention d'un organisme notifié.
- 9 **Performances déclarées :**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	RÉFÉRENCE
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe V1	EN ISO 7783-2:2002
Absorption d'eau	Classe W3	EN 1062-3:2008
Adhérence	≥ 0.3 MPa	EN 1542:2002
Réaction au feu	NPD	EN 13501-1
Durabilité	NPD	EN 15824:2017, §4.5
Conductivité thermique	NPD	EN 15824:2017
Substances dangereuses	Voir fiche de données de sécurité	EN 15824:2017, §4.8

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par Levent Guney, à Herstal, le 15/09/2026

MULTI PAINT LSG
HERSTAL,
2026 09 15

MULTI-PAINT LSG SA

Rue de l'Abbaye 90,

4040 Herstal

TEL 04/231 38 02

TVA BE0832381150