



Primaire incolore en phase aqueuse pour surfaces légèrement poudreuses et non traitées. Convient parfaitement pour le pretraitement de Procolor Premium Acryl Beton. Ne pas utiliser comme couche de fond sur les couches de peinture en bon état. Pour intérieur et extérieur.

Surface

Celle-ci doit être sèche, propre, et exempte de graisses et de poussières. Colmater trous et fissures au préalable. Eliminer et/ou réparer les parties non adhérentes ou écaillées. En cas d'applications extérieures, éliminer minutieusement les dépôts de mousse et d'algues. Nettoyer la surface et laisser sécher. Les supports appropriés sont: ciment et béton.

Application

Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer! Appliquer avec un pinceau le long des bords de la surface. Appliquer avec un rouleau mouton à poils courts sur les grandes surfaces.

Séchage à 23°C. et HR 65% :

Sec après environ 1 heure, recouvrable avec la Procolor Premium Acryl Beton après environ 4 heures.

Rendement

Env. 10 m² par litre, par couche, selon la surface de base.

Généralités

- Pour de plus amples informations : voir la fiche technique.
- Ne jamais travailler à des températures inférieures à +8°C, en plein soleil ou par risque de pluie.
- Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant au moins 6 semaines.
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Transporter et conserver à l'abri du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant : Acrylate en dispersion.

Solvant : Eau

Composants solides : 12% en poids

Poids spécifique : Environ 1 g/ml

Viscosité : 20 Sec Din cup 4 @ +20°C

Teinte : Incolore

Dilution : Ne pas diluer !

Précautions d'usage : Se reporter à la fiche de données de sécurité (MSDS)

Nettoyage du matériel : Eau et savon

Avantages : Fixe totalement le support, permettant ainsi d'appliquer une couche supplémentaire. Augmente le rendement des couches ultérieures.

Conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec, au-dessus de 0°C.

Généralités : Un fixateur n'est pas un produit d'isolation. Ne pas appliquer en plusieurs couches, pour que le support ne brille pas trop, ce qui pourrait compromettre l'adhérence. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Laisser durcir les surfaces fraîchement cimentées pendant 6 semaines minimum.

Restes de produits : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.