

Premium Fixateur

Materiaal	Watergedragen, transparant, fixeermiddel op basis van acrylaarhars. Oplosmiddelvrij, reukarm en sneldrogend. Diep indringend vermogen, verbetert de hechting op de ondergrond. Voor binnen en buiten
Toepassing	Voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn.
Kleur	wit
Dichtheid	ca. 1,19
Bindmiddel	polymeer acrylaat dispersie
Rendement	6-10m ² /laag
Ondergronden	Op pleisterwerk, beton, gasbeton, metselwerk, wandbouwplaten.
Voorbehandeling	Moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Schilferende ondergronden en loszittende verflagen verwijderen en/of herstellen. Bij buiten toepassing alle mos- en algaanslag verwijderen. Poederende, poreuze en zuigende ondergronden; stofvrij maken en ontvetten.
Verwerkingstechniek	Klaar voor gebruik. Goed roeren In 1 laag Met verfrol, kwast en airless-spuit. Spuitverwerking met airless-apparatuur:
Verwerkingstemperatuur	Lucht- en ondergrondtemperatuur niet beneden +5°C.
Reiniging van het gereedschap	direct na gebruik met water.
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren, in gesloten, originele verpakking.
Afvalverwerking	Uitsluitend verpakkingen zonder verforen laten recycleren.
Verpakkingsmaten	Standaard (wit): 10 l - 5 l - 1 l
VOS-Gehalte naar categorie II van VOS-Richtlijn 2004/42/EG:	VOS grenswaarde categorie II A (sub a) Wb: max. 30 g/l naar fase II (2010) VOS-Gehalte acryl premium mat plus: < 30 g/l

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 09/2014; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.