

**Omschrijving**

Isolerende, matte muurverf voor verontreinigde ondergronden zoals nicotine en vochtkringen. Uitstekend dekkende en uitermate geschikt voor renovatiewerk. Voor binnen.

Ondergrond

Moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behang enz.

Voorbehandeling

- Verlagen in goede staat: ontvetten met water en ontvettingsmiddel.
- Niet watervaste lagen (veegvast) en poederende ondergronden: grondig afwassen met water totdat de ondergrond niet meer afgeeft.
- Verontreinigingen (roet- en vochtplekken, nicotine): reinigen met water en ontvettingsmiddel.
- Behang: vooraf hechting controleren (vooral in de hoeken).

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Niet verdunnen!
Aanbrengen met een kwast of vachtroller.
Als isolatieverf altijd 2 lagen aanbrengen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 12 uur.

Verbruik

Ca. 8 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.
- Kan aangekleurd worden met universele kleurpasta's.
- Gereedschap reinigen met terpentijn.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Acrylaathars in oplossing
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen.
Oplosmiddel:	Isoparaffine KWS'en
PVC:	66%
Vaste bestanddelen:	61 m/m %
S.M.:	Ca. 1,40 g/ml
Viscositeit:	8-9 Poise ICI Rotothinner @ +20°C
Maalfijnheid:	50 Mikron
Glansgraad:	Mat
Tint:	Wit
Gevarenklasse:	Zie MSDS

Reinigen gereedschap: Terpentijn of kwastreiniger

Prestaties: Isoleert doorslaande ondergronden.
Alkalibestendig en goed afwasbaar.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend charge-nummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten: De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.