



Omschrijving

Kleurloze, watergedragen primer voor licht poederende en onbehandelde ondergronden. Bijzonder geschikt als voorbehandeling voor Procolor Premium Acryl Beton. Niet te gebruiken als grondlaag op verflagen in goede staat. Voor binnen en buiten.

Ondergrond

Moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Gaten en scheuren vooraf repareren. Loszittende en onstabiele delen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassingen eerst alle mos- en algenaanslag verwijderen. De ondergrond reinigen en goed laten drogen. Geschikte ondergronden zijn: cement en beton.

Verwerking

Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen! Langs de randen van het oppervlak met een kwast/borstel aanbrengen. Op grote vlakken aanbrengen met een kortharige vachtroller.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Droog na ca. 1 uur, overschilderbaar met Procolor Premium Acryl Beton na ca. 4 uur.

Verbruik

Ca. 10 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C, in de felle zon en bij kans op regen.
- Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 12% in gewicht

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: 20 sec Din cup 4 @ +20°C

Tint: Kleurloos

Verdunning: Niet verdunnen!

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Fixeert volledig de ondergrond, zodat die zonder problemen kan worden overgeschilderd. Verhoogt het rendement van de volgende lagen.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Fixeermiddel is geen isoleermiddel. Niet in meerdere lagen aanbrengen, zodat de ondergrond te sterk gaat glanzen, want dit kan de hechting nadelig beïnvloeden. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.