

**Omschrijving**

Multifunctionele, watergedragen grondverf voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen (zink, aluminium, etc.). Snel drogend en reukarm. Voor binnen en buiten.

Voorbehandeling

- Onbehandeld hout en MDF: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Harde kunststoffen: ontvetten, licht schuren en ontstoffen.
- Non-ferro metalen (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd staal, etc.): ontvetten met thinner, opruwen met staalwol en grondig reinigen met wasbenzine.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een acrylkwast/borstel, lakroller of verfspuit. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water, de 2e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik

Ca. 12 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen.
- Gereedschap reinigen met water.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie

Pigmenten: Rutiel Titaandioxyde en minerale extenders.

Oplosmiddel: Water

PVC: 33%

Vaste bestanddelen: 54 m/m %

S.M.: ca. 1,35 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomer 100 KU @ +20°C

Maalfijnheid: 40 Micron

Glansgraad: Mat

Tint: Wit en kleuren van verfmengmachine

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C°. Buiten niet bij kans op vorst, dreigende regen of in de volle zon aanbrengen.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.