



Omschrijving

Goed vullende en vochtregulerende grondverf. Voor hout, plaatmaterialen, voorbehandeld metaal en pleisterwerk. Dringt diep in het hout en is goed schuurbaar. Voor binnen en buiten.

Voorbehandeling

- Onbehandeld hout: ontvetten, licht schuren, ontstoffen.
- Slechte verflagen: verwijderen met afbijtmiddel, door afbranden of afkrabben en behandelen als onbehandeld hout.
- Metaal: eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, dan een laag Procolor Premium Primer aanbrengen.
- Harde kunststoffen: voorbehandelen met Procolor Premium Acryl Primer.
- Pleisterwerk: ontvetten en ontstoffen.

Verwerking

Goed roeren voor gebruik. In 2 lagen aanbrengen met een kwast/borstel of lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen.

Verdunning: Gebruiksklaar.

Droogtijd bij 23°C. en RV 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur.

Verbruik

Ca. 16 m² per liter, per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Algemeen

- Voor meer informatie: zie technisch informatieblad.
- Niet verwerken beneden de +8°C., in de felle zon en bij kans op regen.
- Gereedschap reinigen met terpentine/white spirit of kwasten-/ borstelreiniger.
- Verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gemodificeerde glyceroftalaatharsen

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders

Oplosmiddel: Terpentine

Vaste bestanddelen: 62% volume

S.G.: Ca. 1,4 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 8-9 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: <35 micron

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Niet verdunnen

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Terpentine of kwastreiniger

Prestaties: Kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout, dat maximaal 20% vocht bevat.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.